

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Huangtai Industrial
Co., Ltd.
Luguang Bridge, Hengxi Town
Yinzhou District
315131 NINGBO CITY
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 2410700-1560-0002 / 120953

File ref.:

Ausweis-Nr. 40006730

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2003-06-27

(letzte Änderung/updated 2011-02-23)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Huangtai Industrial Co., Ltd., Luguang Bridge, Hengxi Town, Yinzhou District, 315131
NINGBO CITY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref. 2410700-1560-0002 / 120953 / FG45 / SHA
letzte Änderung / updated 2011-02-23
Datum / Date 2003-06-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40006730
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40006730.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s):

HT-3
HT-3A

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen <i>2-pole with two earthing contact systems</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	Normblatt: DIN 49441-R2 <i>standard sheet: DIN 49441-R2</i>
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 20
Produktinformation <i>Product information</i>	siehe Anlage Nr. 400A + 401A + 900A <i>see Appendix No. 400A + 401A + 900A</i>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG45
Section FG45